Karta produktu "0490437-122|S10201"

# C+P Szafka ubraniowa typu Evolo PLUS, ławka, 2 schowki, 2120x400x815mm

Szafka ubraniowa typ L Evolo PLUS, dla 2 osób, 1 przedział w kształcie litery Z, szerokość przedziału 400 mm, korpus wykonany z wytrzymałej konstrukcji stalowej z wysokiej jakości malowaniem proszkowym zapewniającym wysoką odporność na promieniowanie UV i rdzę, konstrukcja szczególnie odporna na włamanie zgodnie z poziomem C normy DIN 4547, z tylnymi otworami wentylacyjnymi u góry i u dołu, wewnątrz wygodna możliwość zawieszania długich elementów odzieży pomimo ograniczonej przestrzeni, 1 wytrzymały drążek na ubrania o profilu owalnym na przedział z 3 podwójnymi haczykami przesuwnymi z zabezpieczeniem przed przekręceniem, w tym uchwyt systemowy, z ramą dolną i siedziskiem pływającym (możliwy tylko z połączeniem śrubowym ze ścianą lub połączeniem śrubowym z tyłu i w rzędzie), rama wykonana z wytrzymałej rury stalowej o przekroju kwadratowym 30 x 30 mm, uchwyt systemowy, z ramą dolną i połączeniem śrubowym z tyłu. Przejęcie systemu, z ramą podstawy i siedziskiem pływającym (możliwe tylko przy przykręcanym do ściany połączeniu lub połączeniu plecami do siebie i śrubami rzędowymi), stelaż wykonany z wytrzymałej stalowej rury kwadratowej 30 x 30 mm, z regulowanymi ślizgaczami podłogowymi ułatwiającymi wypoziomowanie., powierzchnię siedziska można wsunąć, aby zapewnić swobodną drogę ruchu w ciasnych przestrzeniach, na systemie szyn ślizgowych o dużej nośności, wygodnym i bezpiecznym w obsłudze dzięki przedniej szynie, ogranicznik otwarcia drzwi pod kątem 90 stopni, jako zabezpieczenie przed przeciążeniem drzwi, 2 zestaw drzwi, składający się z prawych i lewych drzwi ze stali z miękkim ogranicznikiem i zamkniętymi profilami bocznymi zapewniającymi wysoką stabilność, zawiasy drzwi w postaci stabilnych sworzni bolcowych, 2 zamki cylindryczne z 2 kluczami, obwód blokujący do 1000 różnych zamków, 2 plastikowa ramka na etykiety, czarna, samoprzylepna, z przezroczystą plastikową pokrywą i białą etykietą do indywidualnego opisu, listwy siedziska z twardego drewna bukowego, profil ok. 60 x 25 mm, zaokrąglone krawędzie dla dobrego komfortu siedzenia, malowane bezbarwnie z naturalnymi różnicami kolorystycznymi., wymiary (H x W x D): 2120 x 400 x 815 mm, Korpus: RAL 2406015 b??kit architekt., drzwi: RAL 2406015 b??kit architekt., stelaz: RAL 7021 antracytowy

**Zalety produktu:**

+ Układ w kształcie litery Z do wieszania długich elementów odzieży przy zmniejszonym zapotrzebowaniu na miejsce w pomieszczeniu
+ Korpus z otworami wentylacyjnymi na górze i na dole dla optymalnej cyrkulacji powietrza
+ Drzwi wyjątkowo odporne na skręcania dzięki zamkniętym profilom bocznym
+ Fronty posiadają również łatwy w czyszczeniu układ otworów wentylacyjnych dla jeszcze skuteczniejszej wentylacji
+ Ogranicznik otwarcia drzwi zapobiegający ich nadmiernemu rozciągnięciu i zachodzeniu na powierzchnię użytkową sąsiedniej obudowy
+ Regulacja poziomu ułatwiająca wyrównywanie nierównych podłóg
+ Podstawa z "swobodnie pływającym" siedziskiem dla większej tolerancji stopy i łatwego czyszczenia podłogi (możliwe tylko z przykręcanymi do ściany lub "plecami do siebie" plus rzędowe połączenie śrubowe)
+ Listwy siedziska wykonane z twardego drewna bukowego, oheblowane i lakierowane ze wszystkich stron, zaokrąglone krawędzie zapewniają komfort siedzenia
+ Wysuwane siedzisko zapewniające swobodny ruch w ograniczonych przestrzeniach
+ Szczególnie odporna na włamanie konstrukcja zgodna z poziomem C normy DIN 4547

**Kolor korpusu:** RAL 2406015 Niebieski architektoniczny

**Głębokość:** 815

**Kolor drzwi :** RAL 2406015 Niebieski architektoniczny

**Wymiar przepustu drzwi (wysokość):** 1142

**Kąt otwarty drzwi:** 90

**Zamek:** Zamek cylindryczny

**Ślizgacze/ cokół/ stelaż/ na nóżkach :** Stelaż

**Wysokość:** 2120

**Liczba przedziałów:** 1

**Głębokość wewnętrzna:** 477

**Całkowita wysokość wewnętrzna:** 1637

**Szerokość:** 400

**Szerokość wewnętrzna inne:**

**Waga:**

**Gwarancja:** 10

**Wymiar przepustu drzwi (szerokość):** 157

## 3 808,00 zł*

*Cena katalogowa bez VAT plus koszty wysyłki

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Numer identyfikacyjny VAT:
DE150325774

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-mail: shop@cp.de

„Niemiecka jakość”
od lidera rynku

## Das Farbkonzept

Mit dem neuen Farbkonzept präsentieren wir nicht nur aktuelle und attraktive Farbtöne für jedes Umfeld, sondern haben auch das Farbaufpreis-System extrem vereinfacht. Sehr oft werden Sie es ohnehin nicht brauchen, denn ab sofort bieten wir Ihnen 144 Farben und Farbkombinationen ohne Mehr- preis.

## Schließsysteme

Eines für alles? Das war einmal. So vielfältig wie die heutigen Anwendungen sind die Schließsystem-Lösungen von C+P. Gerne beraten wir Sie objektbezogen über Ihre Möglichkeiten.

## Zubehör

Sie möchten ein Maximum an Praxis-kompatibilität aus Ihrem Spind oder Stahlschrank herausholen? Bei C + P erwartet Sie ein abwechslungsreiches Sortiment an unterschiedlichsten Zu- satzausstattungen.

## Vertrauen ist gut, ...

Kontrolle ist besser. Zumindest, wenn es um das Thema Qualitätssicherung geht. Genau deshalb unterliegen sowohl unsere Fertigungsprozesse, als auch die C+P Produkte selbst einem äußerst anspruchsvollen Qualitätsmanagement, das im Wesentlichen auf zwei Säulen beruht: unserem werkseigenen Prüflabor auf der einen und selbstverständlich auch regelmä- ßigen externen Überprüfungen und Kontrollen auf der anderen Seite.

DMSZ zertifiziert nach ISO 9001 QM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 50001 EnM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 14001 UM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 9001 QM 00945

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Wiele naszych produktów posiada certyfikat TÜV Thüringen GS. Na życzenie chętnie prześlemy Państwu kopie odpowiednich certyfikatów.

Hessisches Präqualifikationsregister Zertifikat HPQR Auftragsberatungsstelle Hessen e.V.

SILVER | Top 15% ecovadis Sustainability Rating FEB 2024

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Numer identyfikacyjny VAT:
DE150325774

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-mail: shop@cp.de

„Niemiecka jakość" od lidera rynku