Karta produktu "0490427-22P|S10184"

C+P PSA szafka ubraniowa z przegrodą czyste/brudne z serii Evolo PLUS, ławka, 2 przedziały, 2120x800x815mm

Szafka ubraniowa PSA z przegrodą czyste/brudne Evolo PLUS, 2 przedziały dla 1 osoby, do oddzielnego przechowywania odzieży osobistej i roboczej, szerokość przedziału 400 mm, korpus wykonany ze stabilnej konstrukcji stalowej z wysokiej jakości malowaniem proszkowym zapewniającym wysoką odporność na promieniowanie UV i korozję, z tylnymi otworami wentylacyjnymi u góry i u dołu, wewnątrz 1 półka na całej długości na bardzo duży schowek na środki ochrony indywidualnej, pod każdym przedziałem 1 stabilny drążek na ubrania o owalnym profilu z 3 podwójnymi haczykami przesuwnymi z zabezpieczeniem przed przekręceniem, w tym uchwyt systemowy, drzwi łączone na zawiasach w celu wspólnego zamknięcia, z ramą podstawy i siedziskiem pływającym (możliwe tylko z połączeniem śrubowym do ściany lub połączeniem śrubowym z tyłu lub połączeniem śrubowym w rzędzie), rama Przejęcie systemu, drzwi zamykane do siebie na zawiasach, z podstawą i pływającym siedziskiem (możliwe tylko z przykręcanym do ściany lub plecami do siebie i rzędowym połączeniem śrubowym), stelaż wykonany z mocnej stalowej kwadratowej rury 30 x 30 mm, z regulowanymi ślizgaczami podłogowymi ułatwiającymi wypoziomowanie., powierzchnię siedziska można wsunąć, aby zapewnić swobodną drogę ruchu w ciasnych przestrzeniach, na systemie szyn ślizgowych o dużej nośności, wygodnym i bezpiecznym w obsłudze dzięki przedniej szynie, ogranicznik otwarcia drzwi pod kątem 90 stopni, jako zabezpieczenie przed przeciążeniem drzwi, stalowe drzwi z miękkim ogranicznikiem i zamkniętymi profilami bocznymi dla maksymalnej stabilności, z łatwym w czyszczeniu układem otworów wentylacyjnych u góry i u dołu, zawieszenie na solidnych sworzniach bolcowych, 1 ergonomiczny zamek kłódkowy do kłódek o wielkości wieszaka od 6 do 8 mm, wraz z zabezpieczeniem drzwi., listwy siedziska wykonane z tworzywa sztucznego, ze stalowym rdzeniem zapewniającym wysoką stabilność, 2 plastikowa ramka na etykiety, czarna, samoprzylepna, z przezroczystą plastikową pokrywą i białą etykietą do indywidualnego opisu, wymiary (H x W x D): 2120 x 800 x 815 mm, Korpus: RAL 7035 jasnoszary, drzwi: RAL 1004 z?oty, stelaz: RAL 7021 antracytowy, Deseczki lawki: RAL 7035 jasnoszary

Zalety produktu:

+ Bezpieczne i wygodne oddzielenie odzieży prywatnej od roboczej zgodnie z ASR (wytyczne dotyczące miejsca pracy)
+ Korpus z otworami wentylacyjnymi na górze i na dole dla optymalnej cyrkulacji powietrza
+ Drzwi na zawiasach do wspólnego zamka
+ Drzwi wyjątkowo odporne na skręcania dzięki zamkniętym profilom bocznym
+ Fronty posiadają również łatwy w czyszczeniu układ otworów wentylacyjnych dla jeszcze skuteczniejszej wentylacji
+ Ogranicznik otwarcia drzwi zapobiegający ich nadmiernemu rozciągnięciu i zachodzeniu na powierzchnię użytkową sąsiedniej obudowy
+ Regulacja poziomu ułatwiająca wyrównywanie nierównych podłóg
+ Półka na całej długości w każdej podwójnej komorze dla bardzo dużego schowka na środki ochrony indywidualnej
+ Bezpieczny zamek kłódkowy, o ergonomicznym kształcie, obraca się po zamknięciu, zapobiegając w ten sposób otwarciu przez nadmierne dokręcenie
+ Podstawa z "swobodnie pływającym" siedziskiem dla większej tolerancji stopy i łatwego czyszczenia podłogi (możliwe tylko z przykręcanymi do ściany lub "plecami do siebie" plus rzędowe połączenie śrubowe)
+ Listwy z tworzywa sztucznego dla optymalnej higieny i czyszczenia
+ Wysuwane siedzisko zapewniające swobodny ruch w ograniczonych przestrzeniach
+ Szczególnie odporna na włamanie konstrukcja zgodna z poziomem C normy DIN 4547

Kolor drzwi : RAL 1004 Złoty żółty

Głębokość: 815

Zamek: zamek kłódkowy

Szerokość: 800

Wymiar przepustu drzwi (wysokość): 1599

Kąt otwarty drzwi: 90

Ślizgacze/ cokół/ stelaż/ na nóżkach : Stelaż

Kolor korpusu: RAL 7035 jasnoszary

Liczba przedziałów: 2

Wysokość: 2120

Głębokość wewnętrzna: 477

Całkowita wysokość wewnętrzna: 1637

Wymiar przepustu drzwi (szerokość): 340

Waga:

Szerokość wewnętrzna inne: 398

Gwarancja: 10

3 202,00 zł*

*Cena katalogowa bez VAT plus koszty wysyłki

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Numer identyfikacyjny VAT:
DE150325774

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-mail: shop@cp.de

„Niemiecka jakość”
od lidera rynku

Das Farbkonzept

Mit dem neuen Farbkonzept präsentieren wir nicht nur aktuelle und attraktive Farbtöne für jedes Umfeld, sondern haben auch das Farbaufpreis-System extrem vereinfacht. Sehr oft werden Sie es ohnehin nicht brauchen, denn ab sofort bieten wir Ihnen 144 Farben und Farbkombinationen ohne Mehr- preis.

Schließsysteme

Eines für alles? Das war einmal. So vielfältig wie die heutigen Anwendungen sind die Schließsystem-Lösungen von C+P. Gerne beraten wir Sie objektbezogen über Ihre Möglichkeiten.

Zubehör

Sie möchten ein Maximum an Praxis-kompatibilität aus Ihrem Spind oder Stahlschrank herausholen? Bei C + P erwartet Sie ein abwechslungsreiches Sortiment an unterschiedlichsten Zu- satzausstattungen.

Vertrauen ist gut, ...

Kontrolle ist besser. Zumindest, wenn es um das Thema Qualitätssicherung geht. Genau deshalb unterliegen sowohl unsere Fertigungsprozesse, als auch die C+P Produkte selbst einem äußerst anspruchsvollen Qualitätsmanagement, das im Wesentlichen auf zwei Säulen beruht: unserem werkseigenen Prüflabor auf der einen und selbstverständlich auch regelmä- ßigen externen Überprüfungen und Kontrollen auf der anderen Seite.

DMSZ zertifiziert nach ISO 9001 QM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 50001 EnM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 14001 UM 00945

DMSZ zertifiziert nach ISO 9001 QM 00945

TÜV Thüringen GS geprüfte Sicherheit

Wiele naszych produktów posiada certyfikat TÜV Thüringen GS. Na życzenie chętnie prześlemy Państwu kopie odpowiednich certyfikatów.

Hessisches Präqualifikationsregister Zertifikat HPQR Auftragsberatungsstelle Hessen e.V.

SILVER | Top 15% ecovadis Sustainability Rating FEB 2024

C + P GmbH & Co. KG
Niederlassung Breidenbach
Boxbachstraße 1
35236 Breidenbach
Numer identyfikacyjny VAT:
DE150325774

Kontakt:
Telefon: +49 6465 919-0
Fax: +49 6465 919-200
E-mail: shop@cp.de

„Niemiecka jakość" od lidera rynku